

## KTL14000 513x242x50 19,5"

**Kastenmaß (L×W×H) 5130×2420×500 mm**

**Art-Nr.:** DETSKA140-5130  
**Gesamtgewicht:** 14 000 kg  
**Nutzlast:** 0 kg  
**Bereifung:** 285/70 R19,5 150/-- K

Gesamtlänge ca. 7150 mm  
Ladeflächenbreite innen 2420 mm  
Bordwandhöhe 500 mm  
Bereifung 285/70 R 19,5

Fahrwerk: 14000 kg  
Nutzlast: ca. 10420 kg

Serienmäßige Komplettausstattung:

Achsen und Federung:  
Achsen mit autom. Gestängesteller (AGS) führender Hersteller

Federung:  
Tandemaggregat mit Parabelfederung und mechanischem Achsausgleich

Bereifung:  
4-fach Bereifung 285/70R19,5 montiert auf Stahlfelge silber lackiert

Brücke:  
Bordwände 500 mm hoch  
Bordwand vorne feststehend, Bordwände  
seitlich mit Zentralverriegelung, pendelnd und abklappbar eingerichtet  
mit Bordwandzugfedern. Bordwand hinten pendelnd und abnehmbar.  
Steckbare Eckrungen hinten. Hohlräume mit Sicaflex versiegelt.  
Zurrösen nach DIN EN 12640 der UVV,  
5-Stufen-Dreiseitenkipperwerk 2130 mm Hub und Hubbegrenzung.  
Steckkupplung SVKBG3 als Einkreis-Anlage.

Zugvorrichtung:  
DIN Zugöse 40 mm  
mit Kurbel stufenlos höhenverstellbar von 800-1200 mm

Abstützung:  
Abstützung vorne mit Getriebestützwinde  
klappbare Stützfüsse hinten unter der Ladefläche

Bremsanlage:  
2-Leitungs-Druckluft-Bremsanlage mit ALB-Regler nach EG-Richtlinien, ABS KB4TA  
2S/2M, Handbremshebel mit Kurbel  
Verbindungsschläuche zum Zugfahrzeug mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen  
rot/gelb

Elektrische Anlage:  
24 V-Anlage nach den Bestimmungen der STVZO mit 5-Kammer-Rechteckleuchten  
geschützt montiert.  
Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler,



**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**

Spurhaltebeleuchtung, gelbe Seitenstrahler.  
2x 7 po. Verbindungsstecker.

Rampen:  
1 Paar Alu-Auffahrschienen, Tragkraft je Paar 10000 kg  
Länge: 3500 mm, Breite: 410 mm, Eigengewicht: 54 kg/ Stk.  
nicht geeignet für Kettenfahrzeuge. Stauraum f. Auffahrschienen.

Lackierung:  
Brücke sandgestrahlt, grundiert und lackiert im RAL-Farbtönen  
in Acryl-Qualität nach Ihren Angaben.  
Rahmen verzinkt. Achsen schwarz lackiert.

Zubehör:  
2 Stk. Unterlegkeile mit Halterung  
Humer-Werkzeugbox  
Anfahrerschutz seitlich

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**