

Cool Maxx 2630 300x150x190 2600 kg Bodeniso

Kastenmaß (LxWxH) 3000x1500x1900 mm

Art-Nr.: H02C62630-14-1500BI
Gesamtgewicht: 2 600 kg
Nutzlast: 1 810 kg
Bereifung: 185/65R14 93N

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

ABSTÜTZUNGEN:

- verstärktes Stützrad für sicheres Abstellen des beladenen Hängers
 Tragkraft 900 kg
 - 4 stabile Teleskopkurbelstützen für bis zu 6000kg Standgewicht

AUFBAU:

- Thermo-Sandwich-Aufbau
 - Innen- und Außenhaut aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, für robuste Beanspruchung
 - Isolierung 45 mm PU-Kern
 - Außenfarbe silber RAL 9006, innen weiß RAL 9010
 - Hecktüren doppelflügelig mit Alu-Scharnieren
 - Kühlraumpresshebelverschluss und Edelstahl-Türfeststeller
 - Heckrahmen und Einfaßprofile aus spezial Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik
 - Scheuerleiste 200 mm unten 3-seitig umlaufend

KÄLTEAGGREGAT:

- Arktik 1600 N
 - Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C
 - Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C
 - Netzanschluss 230 Volt 50Hz
 - Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde
 - Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert
 - Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel
 - Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers
 - Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur
 - Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung
 - Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs
 - 220 Volt Innenbeleuchtung
 - Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

LADEFLÄCHE

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

Elektrik:

- 12 Volt Beleuchtung









Zubehör



Titel

Art-Nr.

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Ankerschiene verzinkt komplett montiert per lfdm	UN92087
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzradhalter 4 & 5 Loch	15993
	Ersatzradhalter montiert	UN92258
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Ersatzradhalter universal kpl	UN517582
	Innenbeleuchtung 12 V m Schalter	UN91001
	Innenhöhe 2100mm	UN99645
	Kälteaggregat 6øC Kälteleistung:	UN99514
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Seitentüre 1600x600 mm mit Drehstangenverschluss	UN91007
	Soft-Dock	20165
	Sperrstange Ankerschiene verzinkt	UN92093
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)