

KDU 305x174x35 3000kg/14

Kastenmaß (L×W×H) 3050×1740×350 mm

Art-Nr.: H02KDU3017-30-14
 Gesamtgewicht: 3 000 kg
 Nutzlast: 2 060 kg
 Bereifung: 185R14C 98N, 5Jx14 ET30
 Ladehöhe: 770 mm

RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
- Auffahrschienenhalterung mit Spanneinrichtung und klappbarem Kennzeichenhalter

ACHSEN, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse
- Vorbereitung für Auffahrschienenhalterung

STÜTZRAD:

- Verstärktes automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert
- 8 Zurrösen unter der Ladefläche

BORDWÄNDE:

- Aluminium-Hohlprofil
- eloxiert
- vierseitig abklappbar
- abnehmbar, mit versenkten Verschlüssen
- Pendelbordwand hinten
- 4 steckbare Stahlecken für hohe Belastung

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm
- durchgehend ohne Stoß
- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Elektrohydraulik im Behälter mit Batterie und Ladegerät, Notpumpe Pumpless

Zubehör

	Titel	Art-Nr.
	Abstützung 13/14 Zoll GESPERRT	UN516219
	Abstützung montiert verstärkte Ausführung je Stück	UN90582
	Aufpreis Hakenverschlüsse anst versenktVerschlüsse	UN90581
	Boden zusätzl m verzinkt. Blech belegt 3060x1750mm	UN90381
	Box Kunststoff "Humer" schwarz 630x240x315 mm	50110350



LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Diebstahlsicherung NEU=HUM140440	408959.001
	Ersatzrad 195/50 R 13 C	UN92144
	Ersatzrad lose 185 R14C 8PR	UN90012
	Grundbordwand Alu 305x174x35 pendelnd gelagert	UN90525GBW
	H-Gestell Stirnwand 175 steckbar	UN90315
	H-Gestell einreihig 175/65	UN105666
	Hochplane mit Gestell 305x174x160	UN90087
	Hochplane mit Gestell 305x174x180	UN90090
	Hochplane mit Gestell 305x174x200	UN90093
	Hochplane mit Gestell 305x174x220	UN90096
	Hydraulikanschluss für Zugfahrzeug mit 3Wegeventil	UN90670
	Kastenaufsatz Alu 305x174x35 pendelnd gelagert	UN516689
	Kastenaufsatz Alu 305x174x40 pendelnd gelagert	UN90552
	Ladeleitung zum Zugfahrzeug mit 13-poligem Stecker	UN90674
	Octagonstoßdämpfer rot 3500 E= 1,8t/T= 3,5t	24648
	Planenmontage bis 4260 mm Innenlänge	UN92147
	Reifen 185/65R14 93N Felge ET30, 5,5J14 5x112	REI026
	Soft-Dock	20165
	Welldrahtgitteraufsatz 305x174x65 cm	UN515310
	Zurrgurt groß "Humer" 8 m	ZG8Z8000

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

	Titel	Art-Nr.
	Zurrgurt klein 3 m	HUM133000
	Zurrgurt mittel "Humer" 6 m schwarz	ZG8Z6000
	Zurring versenkt 600dan	UN99659
	ß Netz 3,5x2 m grün zur Ladungssicherung	404972.001

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)