

## Tiefkühler

<b>Art-Nr.:</b>	<b>H04KTK2914-13-14TK</b>
<b>Gesamtgewicht:</b>	<b>1 300 kg</b>
<b>Nutzlast:</b>	<b>479 kg</b>
<b>Bereifung:</b>	<b>185R14C 104N</b>



### SERIENMÄSSIGE KOMPLETTAUSSTATTUNG

#### RAHMEN:

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften
- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett in Tauchbad feuerverzinkt

#### STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers, Tragkraft 500 kg

#### AUFBAU:

- Thermo-Sandwich Aufbau
- Innen- und Außenhaut aus einem feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste Beanspruchung
- Isolierung 100mm PU-Kern
- Isolierboden
- Außenfarbe weiß RAL 9001
- Hecktüre doppelflügelig mit Aluminiumscharnieren 80mm Isolierung
- Edelstahl-Drehstangenverschluss, 20mm und Edelstahl-Türfeststeller
- Edelstahl Heckportal
- Edelstahl Scheuerleiste, 3-seitig, Höhe 200 mm
- Einfassprofile aus speziellen Aluminiumprofilen, eloxiert für formschöne Ästhetik

#### LADEFLÄCHE:

- Kunststoffbodenbelag rutschfest, dauerelastisch, verschleißfest, aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte

#### ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrcheinwerfer
- Kälteaggregat -20 °C bis +10 °C ( Arktik 3000 P)
- Elektronischer Kühlstellenregler mit Abtaumanagement
- Heckrahmenheizung
- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur

- 4 Stützen an den Ecken

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)**