

P 606 605x243x35 3500kg/14

Art-Nr.: **BÜHNENANHÄNGER**

- Einzigartiges, verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell für sichere Fahreigenschaften

- Hohlprofilkonstruktion verschweißt und komplett im Tauchbad feuerverzinkt
ACHSE, BEI GEBREMSTER AUSFÜHRUNG:

- mit automatisch nachstellender Bremse

STÜTZRAD:

- Verstärktes, automatisches Stützrad, für sicheres Abstellen des beladenen Anhängers

- Tragkraft 500kg

LADUNGSSICHERUNG:

- 8 Zurrmulden klappbar, im Bodenrahmenprofil versenkt montiert

AUSFÜHRUNG:

geteilte Bordwände aus eloxiertem Aluminium 350 mm

versenkte Verschlüsse an Bordwänden

Treppe ausziehbar am Heck montiert, verzinkt

Breite ca. 825 mm, 4 Stufen

4 Stk. schwenkbare Kurbelstützen Hub 370 mm

jeweils paarweise vorne und hinten

Ersatzradhalter samt Reserverad

LADEFLÄCHE:

- aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte, 18 mm

- geteilt mit Stoß

- rutschhemmend und wasserfest

ELEKTRIK:

- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Bordwandhöhe 350 mm

Planenaufbau mit Aluminiumgestell

Planenaufbau höhenverstellbar

Lichtbahn im Dach

Aufrollriemen heckseitig

Hochplane seitlich durchgehend

Dachträger in Fahrtrichtung links verstärkt

Planengestell in Fahrtrichtung links einseitig ausstellbar

verstärkte Ausführung, inkl. Gasfederhubhilfe

Ausstellwinkel 100 °

Ausführung mit einsteckbaren Zusatzstützen

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)