

## Kühlkofferanhänger UNC61325-14-1350

### Mietanhänger

Art-Nr.: **UNC61325-14-1350**

Fahrgestellnr.: **VBH100000S0219979**

### Lieboch

Mietpreis (p. Woche): **€ 350,00 (inkl. 20% MwSt.)**

Preispauschale: **€ 350,00**

Kaution: **€ 400,00**

Die Kaution wird per Kreditkarte hinterlegt.

Gesamtgewicht: **1 250 kg**

Nutzlast: **655 kg**

Führerschein: **B**

**750 KG Gesamtgewicht**

### Humer COOL MAXX

Kofferanhänger mit Kälteaggregat

Einachsanhänger gebremst

Fahrwerk: 1300 kg 14 "

Maße: 250 x 135 x 190 cm



EINACHS-KOFFERANHÄNGER gebremst  
mit Kühlaggregat + 0 ø C

Maße: L 250/B 135/H 190 cm

Fahrwerk: 1300kg

Bereifung: 185/65 R14

Ladehöhe: 55 cm

Räder neben der Ladefläche

Serienmäßige Komplettausstattung:

Rahmen:

- einzigartiges, verwindungssteifes Aluminiumfahrgestell

Abstützungen:

- 4 stabile Kurbelstützen

- verstärktes automatisches Stützrad

für sicheres Abstellen des beladenen Hängers

Tragkraft 500 kg

Aufbau:

- Thermo-Sandwich-Aufbau

- Innen- und Außen

haut aus feuerverzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech, für robuste

Beanspruchung

- Isolierung 40 mm PU-Kern, Rammschutz 250mm umlaufend

- Boden 18 mm mehrfach verleimte Siebdruckplatte rutschhemmend

- Außenfarbe silber RAL 2006

- Hecktürendoppelflügelig mit Alu-Scharnieren

- Edelstahl-Drehstangenverschluß, 20mm, und Edelstahl-Türfeststeller

LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)

- Heckrahmen und Einfäßprofile aus speziellen Aluminiumprofilen eloxiert für formschöne Ästhetik

**Elektrik:**

- 12 Volt Beleuchtung

- Positionsleuchten

**KÄLTEAGGREGAT:**

- Arktik 1600 N

- Kälteleistung 1800 Watt bei einer Kühlraumtemperatur von +6°C und einer Umgebungstemperatur von 30°C

- Temperaturregelbereich von +2°C bis +10°C

- Netzanschluss 230 Volt 50Hz

- Luftvolumenstrom Verdampfer 750 m³/Stunde

- Vollständig gekapseltes Aggregat mit "Outdoor" - Gehäuse an der Stirnseite oben montiert

- Umweltfreundliches FCKW-freies Kältemittel

- Elektronische Abtauautomatik des Verdampfers

- Selbsterklärendes Bediendisplay für einfaches einstellen der Temperatur

- Das Bediendisplay ist abschließbar und somit geschützt vor widerrechtlicher Bedienung

- Elektronischen Digitalthermostat für optimale Regelung des Temperaturbereichs

- 220 Volt Innenbeleuchtung

- Hochwertige Verarbeitung - Qualität made in Germany

Bei nahezu flächendeckenden Lackierungen und Beschriftungen in dunklen Farbtönen erleichtert die Gewährleistung auf Ablösung (Blasenbildung) der Deckschichten

**LADESICHERUNG NICHT VERGESSEN** (Anti-Rutschmatte, Gurte, Ösen usw. ...)