

HUMER®



HEBEBÜHNEN-ANHÄNGER MIT KOFFERAUFBAU UND DURCHLADESYSTEM



3.500 kg
zGG



Stabiles
Fahrgestell



Leichtbau-
Koffer



Durchlade-
system



Optimierte
Innenbreite



Optional Kühl-/
Tiefkühlfunktion



Technische Daten:

Typ	zGG	Nutzlast	Innenmaße L x B x H	Außenmaße L x B x H	Ladehöhe	Bereifung
UKH 4222-35-14	3.500 kg	1.935 kg	4.260 x 2.200 x 2.150 mm	6.360 x 2.320 x 3.100 mm	930 mm	185 R14C 8 PR

*weitere Grössen auf Anfrage

Fahrgestell/Rahmen:

- Langlebige Rahmenkonstruktion geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- Rohrzugdeichsel, Nutzlänge für Durchladebühne 1750 mm
- Verstärktes, klappbares Stützrad, Tragkraft 500 kg

Aufbau:

- Einteilige Sandwichpaneele mit einer Wandstärke von 45 mm für optimale Stabilität und Isolierung
- Gewichtsoptimiert mit einer Innen- und Außenschicht aus Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9010 verkehrsweiß
- Heckrahmen aus Stahlprofilen geschweißt & feuerverzinkt
- Hubladebühne D Hollandia DHLMA 10 mit einer Blatthöhe von 1600 mm und einer Tragkraft von 750 kg, mit hydraulischem Stützfuß, Kabelfernbedienung und Abrollsicherung
- Batterie 12 V geschützt im Batteriekasten montiert, inkl. Ladeleitung zum Zugfahrzeug
- Heckklappe aus Aluminium mit Gasdruckfedern über der Hebebühne montiert
- Doppelflügelige Türen in der Stirnwand mit Drehstangenverschluss und Türfeststellern aus Edelstahl inkl. innenliegender Überfahrklappe aus Aluminium-Riffelblech, Höhe 600 mm
- Höhenverstellbarer Auflagebock für Überfahrklappe auf Rohrzugdeichsel montiert

Ladefläche:

- Mehrfach verleimte, rutschhemmende & wasserfeste Siebdruckplatte (18 mm) für sicheren Stand der Ladung

Ladungssicherung:

- 8 Stück Zurrmulden seitlich in der Bodenplatte versenkt montiert, symmetrisch verteilt

Elektrik:

- Fahrzeugelektrik 12 V, MultiPoint V, 13-pol Stecker
- Innenbeleuchtung 12 V mit Bewegungsmelder mittig am Dachhimmel

Zubehör / Optionen:

- Hebebühne D Hollandia optional mit Blatthöhe 1800 mm und/oder Tragkraft von 1000 kg erhältlich
- Durchladesystem mit überfahrbarer Voll-Aluminiumklappe in Höhe 1600 mm, anstelle Höhe 600 mm
- Schwenkbares Schwerlast-Stützrad, Tragkraft 1500 kg
- Ladungssicherungssystem durch Schlitzankerschienen, Airlineschienen gepaart mit Sperrstangen
- Diebstahlschutz (hochwertige Kupplungsschlösser im Fahrbetrieb, GPS-Tracking-System)
- Auch als Hochlader mit Planenaufbau erhältlich
- Kühl- und Tiefkühl-Technik

Möglichkeiten:

Standorte



WIEN

Am Stadtrand von Wien, 2km zur SCS
1230 Wien
Altmannsdorfer Str. 200

Bernhard Berger Tel. 0664 60 94 94 06



KRAMSACH

Direkt an der A12, Abfahrt Kramsach
6233 Kramsach
Amerling 131a

Pierre Reichegger Tel. 0664 60 94 94 15



LIEBOCH

Direkt an der A2, Abfahrt Lieboch
8501 Lieboch
Johann-Humer-Straße 1

Alexander v. Ederen Tel. 0664 60 94 94 13



BAD GOISERN (HUMER PARTNER)

Direkt an der B145
4822 Bad Goisern
Bundesstraße 47

Alex Putz Tel. 0664 76 77 51 9



GÜNSKIRCHEN

Am Stadtrand von Wels, Abfahrt Wels West
4623 Günskirchen bei Wels
Grünbach 10

Robert Bartulovic Tel. 0664 60 94 94 08



SULZ (HUMER PARTNER)

Direkt an der A14, Abfahrt Klaus
6832 Sulz
Industriestraße 2

Bernhard Schöch Tel. 0699 17 15 31 31



LINDACH

Direkt an der A1, Abfahrt Laakirchen Ost
4663 Lindach/Laakirchen
Johannes Humer-Straße 1

Herbert Hirschvogel Tel. 0664 60 94 94 02



KLAGENFURT (HUMER PARTNER)

Am Stadtrand von Klagenfurt, Abfahrt Klagenfurt-Ost
St. Jakobser Straße 40
9020 Klagenfurt am Wörthersee

László Illes Tel. 0463 477 67 12

HUMER.COM



Besuchen Sie uns auch auf
Facebook, Instagram und YouTube!

